

ایران فایبر

خشک کن کبالت

نام محصول:

خشک کن کبالت

بصورت اکتوات کبالت ، خشک کن اصلی و بسیار فعال اکسایشی است و بعنوان خشک کن سطحی رزین های آلکید هوا خشک به

همراه خشک کن های عمقی و کمکی مانند: خشک کن سرب و کلسیم، همچنین بعنوان شتاب دهنده رزین های پلی استر سیر نشده به کار می رود.

مشخصه	Co-6
مایع	بنفش رنگ ظاهر
درصد فلز	$10 \pm 0.2\%$
(دانسیته ۲۵) درجه سانتیگراد	$1 \pm 0.01 \text{ (gr / cc)}$
حلال	تلوین

خواص و کاربرد:

دارای سطح بسیار فعال •

باعث سخت شدن رزین های پلی استر غیر اشباع همراه با کاتالیز متیل اتیل کتون و پراکسید •

مصرف فلز بر اساس درصد رزین ۱ تا ۱۰ درصد می باشد •

حالییت:

زایلن ، نرمال بوتانول) محدود (، متیل اتیل کتون، نرمال بوتیل استات ، وایت اسپریت

سازگاری:

سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها و رزین های بلند و متوسط روغن و پلی استر غیر اشباع دارد.

شرایط نگه داری و پایداری:

در انبار و مکانی خشک و در دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۶ ماه در بشکه های پلمپ نگه داری و از هر گونه منبع

حرارتی دور نگهداشته شود.